



Principe doorsnede



Details schuimband



Foto

		Dagmaat "b"	Profiel (bxh)	Beweging
PROFIELTYPE	M-23	20 mm	25x25 mm	10-33 mm
	M-30	25 mm	32x50 mm	12-42 mm
	M-36	32 mm	40x50 mm	16-52 mm
	M-43	38 mm	48x50 mm	19-62 mm
	M-50	45 mm	56x50 mm	22-72 mm
	M-57	50 mm	64x50 mm	25-82 mm
	NVT	Anders	Maatwerk op aanvraag	

Materiaaleigenschappen schuimband
UV bestendig
Gesloten cellenstructuur
Veerkrachtig
Geschikt voor temp. van -70 tot +100 gr.
Lage dichtheid 0.0336 kg/ltr (2.1 (lb./cf)
Reksterkte 0,7 N/mm2 (102 psi)
Chemisch bestand tegen gasolie en dooizouten

Tabel: specificaties

Constructie onderdelen:	
Nr.	Onderdeel
01	Betonconstructie brugdek / landhoofd
02	Epoxylijm
03	SN Metazeal - polyethyleen schuimband
04	-
05	-

02					
01					
00	13-12-2012	Principedetail SN Metazeal	BDo	AAl	JBo
Revisie	Datum	Wijziging	Gef.	Gec.	Acc.

SMITS NEUCHÂTEL INFRASTRUCTUUR
Groenewoudsedijk 10
3528 BG Utrecht
TEL. +31(0)30 284 07 50/ FAX +31(0)30 284 07 51
info@smitsneuchatel.nl - www.smitsneuchatel.nl
een VolkerWessels onderneming

Opdrachtgever:	Smits Neuchatel Infrastructuur BV
Project:	Advies
Onderdeel:	Voegovergangen
Locatie:	-
Project nummer:	-
Blad nr.:	01
Projectfase:	Advies
Schaal:	n.v.t.
Formaat:	A3
Ontwerpnota:	-
Meerkeuze matrix concept:	-
Tekening nummer:	SN Metazeal

Smits Neuchatel Infrastructuur bv is gecertificeerd volgens:
NEN-EN-ISO 9001:2008 (certificaatnummer: 57626-2009-AQ-NLD-RvA)
VCA ** 2005/05 (certificaatnummer: 61437-2009-ASCC-NLD-RvA)
KOMO proces certificaat BRL 0509 (certificaatnummer: K48936/01)